

HU-FCMR 2x2.5



Thông tin cơ bản

- Ruột dẫn: Đồng đỏ 99,9%
- Kích thước lõi đồng: $2 \times 2.5 \text{mm}^2$
- Tiêu chuẩn: TCVN & ISO9001:2015 & BS6387:2013
- Cấp chịu cháy ở nhiệt độ 950°C (3 giờ)
- Vỏ nhựa bọc ngoài chống cháy XLPO (CM), màu cam
- Ứng dụng : dây tín hiệu báo cháy, dây tín hiệu
- Quy cách đóng gói: 500m / cuộn



► THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HU-FCMR 2x2.5

Tên sản phẩm	HU-FCMR 2x2.5	
Tiêu chuẩn	TCVN & ISO9001:2015 & EN 50173 + BS6387Cat	
Ruột dẫn	Vật liệu	Cu Đồng đỏ 99,9%
	Cấu trúc x đường kính	2x(80/ 0,2±0,003)
	Độ dẫn dài	≥ 20 %
	Cường độ lực kéo đứt	≥ 22 kgf/mm ²
Cách điện	Vật liệu	XLPO
	Đường kính	Ø3.8 ±0.2mm
	Độ dẫn dài	≥ 300 %
	Cường độ lực kéo đứt	≥ 1.02 kgf/mm ²
	Màu	Vàng cam
Chịu nhiệt	Vật liệu	Màng MICA
	Kích thước	ø0,02 x 20
Vỏ dây	Vật liệu : Việt Nam	XLPO (CM)
	Đường kính	9.8±0,3mm
	Độ dẫn dài	≥ 150 %
	Cường độ lực kéo đứt	≥ 1.02 kgf/mm ²
	Chiều dài	500 m

Chỉ tiêu điện khí	Cấp điện áp U_r/U	0.6/1kV
	Điện áp thử:	3.5 kV/5 phút
	Điện trở dây dẫn (Ω/km):	≤ 7.98
	Nhiệt độ làm việc dài hạn ruột dẫn	90°C + 110°C
	Nhiệt độ max cho phép của ruột khi ngắn mạch trong thời gian 5 giây	250°C
	Cấp chịu cháy ở nhiệt độ Thời gian	950°C 3 giờ

